



Painéis de LEDs Outdoor P4mm de linha Premium e de alto brilho tem uma qualidade de imagem superior e alto desempenho de processamento.

O modelo P4mm é indicado para os casos que necessitam de uma maior resolução pela proximidade de visualização com uma melhor qualidade de imagem.

Ele é indicado para locais aonde o painel ficará em torno de 4 metros de visualização.

Equipamentos totalmente blindado específico para ambientes externos.

3 anos de garantia.

CARACTERÍSTICAS

Brilho	7000 Nits
Distância Entre Pixel	4 mm
Frequência de Refresh	3840 Hz
Tipo de LED	SMD 1921
Ângulo de visão	140°(horz.)/ 140° (vert.)
Controle de Brilho	256
Escala de cinza	16 Bit
Frequência de Alimentação	50 ou 60 Hertz
Consumo Médio/m ²	350 W/m ²
Consumo Máximo/m ²	980 W/m ²

Tensão de entrada	110/240 V V
Vida Útil	100.000 Hr
Padrão de Proteção	IP65/IP54
Temperatura de Funcionamento	- 40°C ~ 70°C
Umidade de Funcionamento	- 10% ~ 90%
Tamanho de Gabinetes	800X960mm 960X960mm 1120X960mm 1280X960mm
Certificação	TUV-CE+RoHS/ETL+FCC/CCC