



Painéis de LEDs Outdoor P5mm de linha Premium e de alto brilho tem uma qualidade de imagem superior e alto desempenho de processamento.

O modelo P5mm é indicado para os casos que necessitam de uma maior resolução pela proximidade de visualização com uma melhor qualidade de imagem.

Ele é indicado para locais aonde o painel ficará em torno de seis metros de visualização.

Equipamentos totalmente blindado específico para ambientes externos.

3 anos de garantia.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Brilho | 8000 Nits |
| Distância Entre Pixel | 5 mm |
| Frequência de Refresh | 3840 Hz |
| Tipo de LED | SMD 1921 |
| Ângulo de visão | 140°(horz.)/ 140° (vert.) |
| Controle de Brilho | 256 |
| Escala de cinza | 16 Bit |
| Frequência de Alimentação | 50 ou 60 Hertz Hertz Hertz |
| Consumo Médio/m ² | 345 W/m ² |
| Consumo Máximo/m ² | 976 W/m ² |

| | |
|------------------------------|---|
| Tensão de entrada | 110/240 V V |
| Vida Útil | 100.000 Hr |
| Padrão de Proteção | IP65/IP54 |
| Temperatura de Funcionamento | - 40°C ~ 70°C |
| Umidade de Funcionamento | - 10% ~ 90% |
| Tamanho de Gabinetes | 800X960mm 960X960m 1120X960mm 1280X960mm |
| Certificação | TUV-CE+RoHS/ETL+FCC/CCC |